

ХАРАКТЕРИСТИКА |

- Канальный монтаж
- Используется в системах вентиляции, охлаждения и обогрева
- Использование в коммерческих, промышленных и бытовых помещениях
- Однофазное устройство размерами 100-315 мм



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ |

МОДЕЛЬ	КОД ПРОДУКТА	РАСХОД ВОЗДУХА М ³ /ч	МОЩНОСТЬ Вт	ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ А	СКОРОСТЬ об/мин	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	ВЕС кг	УРОВЕНЬ ШУМА дБ
FR-100-DF 230V	IDFR100DF-1741	290	57	0,26	2300	F	3	47
FR-125-DF 230V	IDFR125DF-1742	405	55	0,26	2240	F	3	47
FR-150-DF 230V	IDFR150DF-1743	720	85	0,39	2460	F	3,5	52
FR-160-DF 230V	IDFR160DF-1744	755	85	0,39	2460	F	3,5	52
FR-200-DF 230V	IDFR200DF-1745	1000	141	0,65	2400	F	4	53
FR-250-DF 230V	IDFR250DF-1746	1105	144	0,66	2420	F	4	55
FR-315-DF 230V	IDFR315DF-1747	1875	220	0,96	2350	F	8	56

РАЗМЕРЫ |

МОДЕЛЬ	КОД	А	В	ФС	ФD
FR-100-DF	IDFR100DF	194	23	243	100
FR-125-DF	IDFR125DF	195	27	243	125
FR-150-DF	IDFR150DF	222	28	333	150
FR-160-DF	IDFR160DF	222	28	333	160
FR-200-DF	IDFR200DF	223	25	333	200
FR-250-DF	IDFR250DF	206	27	333	250
FR-315-DF	IDFR315DF	230	25	401	315

