

КОНДИЦИОНЕРЫ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА И ОФИСА
СЕРИЯ INFINI LOFT ERP INVERTER

WWW.MDV-AIRCOND.RU



ДИЗАЙНЕРСКАЯ СЕРИЯ

4 ГОДА
ГАРАНТИИ

A++

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Wi-Fi

И ГОЛОСОВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ*

*опция.
Wi-Fi модуль
приобретается
дополнительно.

INFINI
LOFT



НЕ СОЗДАЕТ СКВОЗНЯКИ

автоматические жалюзи вправо/влево и вверх/вниз



ЭФФЕКТИВНО УНИЧТОЖАЕТ ВИРУСЫ И БАКТЕРИИ

биполярный ионизатор, фотокаталитический фильтр
и фильтр высокой плотности



СТИЛЬНЫЙ ПУЛЬТ В КОМПЛЕКТЕ

темно-серый ИК-пульт в цвет корпуса внутреннего блока



НЕ ВРЕДИТ ЗДОРОВЬЮ

3 режима защиты от сквозняков,
переохлаждения и простуды



ТИХО РАБОТАЕТ

уровень шума от 20 дБ(А)

ПОДРОБНЕЕ О СЕРИИ



КОНДИЦИОНЕРЫ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА И ОФИСА СЕРИЯ INFINI LOFT ERP INVERTER

WWW.MDV-AIRCOND.RU



ПОДРОБНЕЕ О СЕРИИ

Кондиционеры INFINI Loft ERP Inverter – дизайнерская серия от производителя №1*. Внутренний блок имеет стильный дизайн, корпус выполнен из темно-серого матового пластика с рисунком под карбон. Изысканно и вместе с тем брутально. В комплекте поставляется инфракрасный пульт с настенным держателем. Он выполнен в том же темно-сером цвете, что и корпус внутреннего блока.

Это полностью инверторные кондиционеры, обладающие классом энергоэффективности A++. Поддерживают функцию Follow me, благодаря которой температура в месте нахождения пользователя точно соответствует заданным параметрам, а значит кондиционер не будет переохлаждать, а простуды исключены. Внутренний блок поставляется с двухступенчатой системой очистки воздуха и биполярным ионизатором. Система поддерживает голосовое и удаленное управление по Wi-Fi сети (опция).

*производитель оборудования MDV является самым крупным в мире по объему продаж бытовых и полупромышленных сплит-систем



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МОДЕЛЬ		MDSALF-09HRFN8	MDSALF-12HRFN8	MDSALF-18HRFN8	MDSALF-24HRFN8
Рекомендованная площадь помещения	м²	26	35	52	70
Номинальная холодопроизводительность	кВт	2,63	3,51	5,27	7,02
Номинальная теплопроизводительность	кВт	2,92	3,80	5,56	7,32
Уровень шума внутреннего блока	дБ(А)	37 / 32 / 22 / 20	37 / 32 / 22 / 21	41 / 37 / 31 / 20	46 / 37 / 34,5 / 21
Рабочий диапазон наружных температур	Охлаждение	-15(-27*) ~ +50			
	Нагрев	-20 ~ +24			
Макс. длина трубопровода / Макс. перепад высот	м	25 / 10		30 / 20	50 / 25
ВАША ЦЕНА:		руб.			

* При оснащении сплит-системы опциональным низкотемпературным комплектом.

ВАШ
 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР: