

КОНДИЦИОНЕРЫ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА И ОФИСА
СЕРИЯ INFINI UVpro ERP INVERTER

WWW.MDV-AIRCOND.RU



ОЧИЩАЕТ ВОЗДУХ В 4 ЭТАПА



INFINI INVERTER UV PRO

4 ГОДА
ГАРАНТИИ

A++

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Wi-Fi

И ГОЛОСОВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ*

*опция. Wi-Fi модуль
приобретается дополнительно.



ЭФФЕКТИВНО УНИЧТОЖАЕТ ВИРУСЫ И БАКТЕРИИ

ультрафиолетовая лампа, биполярный ионизатор,
фотокаталитический фильтр в комплекте



ЗАЩИЩАЕТ ДОМ ОТ СЫРОСТИ И ПРОМЕРЗАНИЯ

режим поддержания температуры +8°C



НЕ СОЗДАЕТ СКВОЗНЯКИ

автоматические жалюзи вправо/влево и вверх/вниз



НЕ ВРЕДИТ ЗДОРОВЬЮ

3 режима защиты от сквозняков,
переохлаждения и простуды



ТИХО РАБОТАЕТ

уровень шума от 20 дБ(А)

ПОДРОБНЕЕ О СЕРИИ



КОНДИЦИОНЕРЫ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА И ОФИСА
 СЕРИЯ INFINI UVpro ERP INVERTER

WWW.MDV-AIRCOND.RU



9, 12, 18, 24 kBTU

ПОДРОБНЕЕ О СЕРИИ

Кондиционеры INFINI UVpro Inverter – имеют несколько профессиональных систем, направленных на улучшение качества воздуха. А именно: ультрафиолетовую лампу, биполярный ионизатор Air Magic и два вида фильтров для очистки воздуха. Аналогичного сочетания функций для сохранения здоровья пользователя нет ни у одного другого производителя, представленного на рынке РФ.

Технология UVpro (ультрафиолетовая лампа) обеспечивает эффективную защиту от бактерий и вирусов. УФ-лампа обеззараживает воздух, где работает кондиционер, и поддерживает чистоту теплообменника внутреннего блока, что продляет срок его службы. Биполярный ионизатор Air Magic уничтожает бактерии, находящиеся в воздухе, и превращает их в безвредные молекулы воды. Фотокаталитический фильтр очищает воздух от формальдегидов, аммиака, сероводорода и других вредных примесей.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МОДЕЛЬ		MDSAL-09HRFN8	MDSAL-12HRFN8	MDSAL-18HRFN8	MDSAL-24HRFN8
Рекомендованная площадь помещения	м²	26	35	52	70
Номинальная холодопроизводительность	кВт	2,64	3,52	5,28	7,03
Номинальная теплопроизводительность	кВт	2,93	3,81	5,57	7,33
Уровень шума	дБ(А)	20 / 22 / 32 / 37	20 / 22 / 32 / 37	31 / 37 / 41	34,5 / 37 / 46
Рабочий диапазон наружных температур	Охлаждение	-15(-27*) ~ +50			
	Нагрев	-20 ~ +24			
Макс. длина трубопровода / Макс. перепад высот		25 / 10		30 / 20	50 / 25
ВАША ЦЕНА:		руб.			

* При оснащении сплит-системы опциональным низкотемпературным комплектом.

ВАШ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР: